

DSロープ/DSロープⅡ

林業の労働負荷を軽減する
 1m当り58.6g(10mm)と驚く軽さ(DSロープⅡ)
 鋼芯のワイヤロープよりも強い強度(DSロープ)
 業界最高水準の品質(DSロープ)
 伸びが少ない為、ドラムも傷まない

名称	DSロープ			DSロープⅡ
種類	ダイニーマ12打ちロープ			
色	黄・白			ライトブルー
ストランドの数	12本			
呼称太さ	9mm	10mm	12mm	10mm
長さ	200m	200m	200m	500m
質量	11.7kg	14.5kg	20.9kg	29.3kg
m重量	58.5g	72.5g	104.5g	58.6g
引張強さ	66.4kN	82.0kN	118kN	57kN

*本仕様は、改良の為予告なく変更することがあります。
 *小浜製綱株式会社との共同開発で生まれたロープです。

従来型ワイヤロープとの比較

種類	ワイヤロープ		
規格	7x7+6xF i (29) O/O B種		
呼称太さ	9mm	10mm	12mm
長さ	200m	200m	200m
質量	71.2kg	88.0kg	126.6kg
m重量	356g	440g	633g
引張強さ	54.7kN	67.6kN	97.3kN

(注)DSロープは繊維が摩耗するようなところでのご使用をお控え下さい。
 また、ロープを結んでのご使用はしないで下さい。
 ウインチや滑車等で使う場合は、シーブの点錆・擦れなど十分対策を行って下さい。



大紀商事株式会社

本社 高知県高知市仁井田新築4517-3
 ☎088-847-7300 FAX088-847-7378
 東京営業所 東京都新宿区新宿5-13-14花園ビル1F
 ☎03-5379-8018 FAX03-6457-4502
<http://www.daiki-sh.co.jp/>

お問い合わせは・・・